

№ п/п	Наименование товаров	Технические характеристики закупаемых товаров	Единица измерения	Кол-во
1	Картридж	Предназначен для очистки воды от механических частиц минимальным размером 5 мкм. Типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,1 м3/ч.	штука	4
2	Картридж	Предназначен для деионизации воды. Содержит ионит смешанного действия, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,33 м3/ч.	штука	4
3	Картридж	Предназначен для очистки воды от растворенных минеральных солей. Содержит полимерную пленку, свернутую в рулон и работающую по принципу осмотической мембраны, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 6 л/ч.	штука	1
4	Картридж	Предназначен для очистки воды от органических соединений и окислителей. Содержит гранулированный активированный уголь, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,1 м3/ч.	штука	4
5	Картридж	Предназначен для очистки воды от механических частиц. С зернистой фильтрующей загрузкой, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,35 м3/ч.	штука	4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7b2fdefd34a86c396e97467fc40066f4

Владелец **Чурсин Сергей Александрович**

Действителен с 19.09.2023 12:23

по 12.12.2024 12:23

Дата подписи 19.11.2024 12:54