

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики товара, работы, услуги
1	Провод эмалированный круглый медный с температурным индексом 155	кг.	20	Тип изделия: Провод ПЭТ-155-1,06 ГОСТ 21428-75 Изоляция типа 2 из термостойкого лака марки ПЭ-955 или аналогичного минимальной диаметральной толщиной 0,05 мм. Медная проволока диаметром 1,06±0,011 мм. Пробивное напряжение изоляции не менее 4900 В Номинальное электрическое сопротивление 0,01937 Ом/м Диапазон рабочих температур -60...+155 °С
2	Провод эмалированный круглый медный с температурным индексом 155	кг.	20	Тип изделия: Провод ПЭТ-155-1,32 ГОСТ 21428-75 Изоляция типа 2 из термостойкого лака марки ПЭ-955 или аналогичного минимальной диаметральной толщиной 0,06 мм. Медная проволока диаметром 1,32±0,013 мм. Пробивное напряжение изоляции не менее 5100 В Номинальное электрическое сопротивление 0,01249 Ом/м Диапазон рабочих температур -60...+155 °С
3	Провод эмалированный круглый медный с температурным индексом 155	кг.	10	Тип изделия: Провод ПЭТ-155-0,95 ГОСТ 21428-75 Изоляция типа 2 из термостойкого лака марки ПЭ-955 или аналогичного минимальной диаметральной толщиной 0,04 мм. Медная проволока диаметром 0,95±0,01 мм. Пробивное напряжение изоляции не менее 4700 В Номинальное электрическое сопротивление 0,02412 Ом/м Диапазон рабочих температур -60...+155 °С
4	Прожектор светодиодный уличный 50 Вт, 220-240В,	шт	45	Тип : Прожектор светодиодный уличный Способ установки настенный/подвесной Материал корпуса алюминий Тип лампы светодиодная Мощность светильника 50 Вт Элементы питания нет Количество и напряжение элементов питания Диапазон рабочего напряжения переменное 50Гц 230 В Цветность холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура 6400 К Световой поток 3750 Лм Степень защиты 65 IP Датчик движения нет Датчик освещенности нет Форма прямоугольный Количество режимов работы 1 Ширина 150 мм
5	Светильник линейный 36 Вт, 220-240В, 1190мм	шт	18	Тип: Светильник линейный Длина (мм) 1190 Ширина (мм) 60 Цвет освещения Холодный белый (голубой) Температура цвета (в К) 6500 Мощность (Вт) 36 Напряжение (В) 230 Степень защиты (IP) IP20 Тип монтажа Для установки Цветовая палитра Бесцветный / прозрачный Место для установки Потолок, Стена Габариты (ДхШхВ), мм 1190×60×22

				Высота (мм) 22 Датчик движения Нет Тип цоколя Встроенные светодиоды Световой поток (Лм) 3600 Источник питания Сетевое питание
6	Универсальная LED панель 36 Вт, 220-240В, 595x595 мм	шт	12	Тип: Светодиодная панель универсальная Питающее напряжение, В 180-265 Потребляемая мощность, Вт 36 Световой поток, лм 3000 Цветовая температура, К 6500 Рассеиватель ПРИЗМА из полистирола Габариты, мм 595x595x19 Степень защиты IP40 Диапазон рабочих температур от -10 до +40°С
7	Кабель электрический 2x2,5	м.	300	Тип: Кабель КГ 2x2,5 Число жил 2 Параметры сечения провода 22,5 кв.мм Внешняя оболочка шланга с резиновой основой Изоляционный материал резина Медная жила Конфигурация жилы округлая Сечение токопроводящей жилы, мм ² 2,5 Напряжение, В 220 Сила тока, А 27 Мощность, кВт 5,9
8	Автоматический выключатель ВА-53-43-344730-УХЛ-3	шт.	1	Тип: Выключатель автоматический Вид расцепителя электронный Вспомогательные (свободные) контакты 3з+3р, ВКС Количество вспомогательных замыкающих контактов 3 Количество вспомогательных контактов 3 Наличие независимого расцепителя 1 Наличие привода электромагнитный 230 АС Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 690 Номинальный ток, А 1600

исп. Бондаренко Л.А.
Тел. 22 33 05 доб. 110

Условия для включения в договор.

1. Место поставки товара, оказания услуг, проведение работ: : г. Саратов, ул. Провиантская, 21
2. Условия и сроки (периоды) поставки товара: по Заявке Заказчика, в течении _____ календарных дней. Количество Заявок не более 10.
3. Гарантия на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев
4. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара Поставщиком в течение _____ календарных дней после подписания сторонами товарной накладной, на основании выставленного счета.
5. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства и с соблюдением условий хранения, транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к Товару.
6. Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого товара, тары, упаковки, расходы на доставку, установку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ с учетом доставки на склад Заказчика (включая подъем на этаж), расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Начальник ПТО
Начальник отдела МТ и ХО



Б.А. Утигалиев
Е.В. Михеев