

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «ЦМБС»

Е.Н.Тучкова

"15 декабря" 2025

Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Отделка потолка						
Потолок						
1	1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых // Армстронг	м2	187,5	ДП л. 20, 38	126+61,5
2	2	Устройство потолков: типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля, кассетный потолок	м2	187,5	ДП л. 20, 38	126+61,5
3	3	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	193,125	ДП л. 20, 38	
Декоративные потолочные балки						
4	4	Установка закладных для крепления фальшбалок	м	12		4*0,15*16+2*0,15*8
5	5	Уголок крепежный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х60х62 мм, толщина стали 2 мм	шт	160		8*16*4*8
6	6	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт II	м3	0,2646		0,021*12,6
7	7	Установка фальшбалок	м2	6,72	ДП л. 20, 38	0,12*3*16+0,12*1*8
8	8	Декоративная балка орех 120х120х3000 Атаго рустик	шт	16	ДП л. 20, 38	
9	9	Декоративная балка орех 120х120х1000 Атаго рустик	шт	8	ДП л. 20, 38	
10	10	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм	т	0,00015		0,15/1000
Раздел 2. Отделка стен						
Перегородки из ГКЛ						
11	11	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	21,368	ДП л. 14	3,2*(1,8+3,17)-1,8*2,6+3,17*3,2
12	12	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	м2	8,35	ДП л. 14	3,2*(3,25+2)-3,25*2,6
13	13	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	133,43382		95,94232+37,4915
14	14	Вата минеральная	м3	5,261858		(44,01808+8,6005)*0,1
Стеновой декор за стойкой (молдинги под покраску)						
15	15	Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений	м	40,16	ДП л. 23	
16	16	Полуэтановый молдинг для стены гладкий под покраску, шириной 50 мм	шт	17		
Окраска						
17	17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	171	ДП л. 25,39	55+14+24+30+10+18+20
18	18	Краска для стен и потолков моющаяся акриловая	л	34,2		
19	19	Колер (разные цвета) 100 мл	шт	15		из расчета 50 мл на 1 кг (для универсальных цветов): 14*0,3*50/100=3 шт 24*0,3*50/100=4 шт 20*0,3*50/100=3 шт из расчета 10 мл на 1 кг (для пастельных цветов): (55+18)*0,3*10/100=3 шт 30*0,3*10/100=1 шт 10*0,3*10/100=1 шт ИТОГО 15 шт
20	20	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0342		
Перфорированные панели						
21	21	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	м2	5,5692	ДП л. 35, п 11	2,38*1,2+2,38*1,14
22	22	Перфорированная панель 1200*600мм	шт	8		
Рейки декоративные накладные на стены						
23	23	Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений	м	208	ДП л. 25,39	72+136
24	24	Декоративная рейка под дерево из дюрополимера D157-433 Decomaster	шт	73		211,12/2,9
Перегородки алюминиевые с заполнением рифленым стеклом						
25	25	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	м2	18,746	ДП л. 14,25	2,6*1,8+2,6*3,25+2,6*2,16
26	26	Перегородка лофт стальная стандарт, металлокаркас: стальной профиль прямоугольного сечения 40*20мм, черный муар, наполнение стекло осветленное закаленное 4мм, размеры 2600*2160мм	шт	1		
27	27	Перегородка лофт стальная стандарт, металлокаркас: стальной профиль прямоугольного сечения 40*20мм, черный муар, наполнение стекло просветленное закаленное рифленое MORU 4мм, размеры 2600*3250мм	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
28	28	Перегородка лофт стальная стандарт, металлокаркас: стальной профиль прямоугольного сечения 40*20мм, черный муар, наполнение просветленное закаленное рифленое MORU 4мм, размеры 2600*1800мм	шт	1		
Раздел 3. Камин						
29	29	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом	м2	9,48	ДП л. 24	$3,2*(2+0,4*2)+0,3*(0,2*2+2)+0,2*2-1*0,6$
30	30	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	20,0976		
31	31	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0,3		
32	32	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	5	ДП л. 25	$(5 / 100)*100$
33	33	Гипсовая плитка под кирпич	м2	5		
34	34	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0025		
35	35	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе гипсового вяжущего	т	0,01875		
Раздел 4. Выставочный куб						
36	36	Устройство выставочного куба	м2	2,61	ДП л. 35, п.9	$((1,5*1,5+0,6*0,6) / 100)*100$
37	37	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 15 мм / 12 мм	м3	0,06588		$1,5*1,5*0,012+0,4*1,5*4*0,012+0,6*0,6*0,012+0,6*0,2*0,012*4$
38	38	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,02496		$15,6*0,04*0,04$
Раздел 5. ЗОМ						
39	39	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	м	60		
40	40	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	12		
41	41	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	150		
42	42	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	150		
43	43	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	150		
44	44	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	90		
45	45	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	м	112,2		$110*1,02$
46	46	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	м	132,6		$130*1,02$
47	47	Коробка оконечная	шт	10		
48	48	Коробка распределительная, размеры 250х115 мм / размеры установить по месту	шт	10		
Электроустановочные изделия						
49	49	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	ДП л. 21, 22, 37, 38	
50	50	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	4	ДП л. 21, 22, 37, 39	
51	51	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	ДП л. 21, 22, 37, 40	
52	52	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	4	ДП л. 21, 22, 37, 41	
53	53	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	16	ДП л. 21, 22, 37, 42	
54	54	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт	7	ДП л. 21, 22, 37, 43	
55	55	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 / прим двухпостовые и трехпостовые	шт	5	ДП л. 21, 22, 37, 44	
56	56	Соединитель восьмиканальный модульный (интернет-розетка)	шт	4	ДП л. 21, 22, 37, 45	
57	57	Подрозетки под РПВ-1	шт	16	ДП л. 21, 22, 37, 46	
Освещение						
58	58	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: квадратный	шт	19	ДП л. 20, 38	
59	59	Настенный светодиодный светильник Elektrostandard Rutero GU10 SW MRL 1003 цвет черный	шт	19	ДП л. 20, 38	